

وداعًا لاضطرابات التوريد

ASME B16.9			
فولاذ	صلب كربوني	وصلات مصغرة	أكواع
WP304/304L ●	WPB ●	مركزية	نصف قطر، كبير
WP304H ●	WPL6 ●	لامركزية	نصف قطر يبلغ ° 180 ، ° 90 ، ° 45
WP321/321H ●	WPHY 52 ●		
WP347/347H ●	WPHY 60 ●		
WP316/316L ●	WPHY 65 ●	أغطية	قطع حرف تي
WP316Ti ●	WPHY 70 ●		متساوية
UNS S31803 ●	WP11 ●		مصغرة
UNS S32750 ●	WP22 ●		
WP310S ●	WP5 ●	ثخانة الجدار	أقطار خارجية
	WP9 ●	وفقًا للمواصفة ASME B36.10	1/2 بوصة – 24 بوصة
	WP91 ●	(SCH 20 – XXS)	
	WP92 ●	و B36.19 (SCH 10S –	
		XXS)	

المواصفة EN 10253 الجزء 2 والجزء 4			
فولاذ	صلب كربوني	وصلات مصغرة	أكواع
1.4306 ●	P235GH-TC1 ●	مركزية	2D، 3D، 5D
1.4307 ●	P235GH-TC2 ●	لامركزية	° 180 ، ° 90 ، ° 45
1.4541 ●	P265GH-TC1 ●		
1.4550 ●	P265GH-TC2 ●	أغطية	قطع حرف تي
1.4539 ●	16Mo3 ●		متساوية
1.4571 ●	13CrMo4-5 ●		مصغرة
1.4404 ●	10CrMo9-10 ●		
1.4462 ●	X10CrMoVNb9-1 ●	ثخانة الجدار	الأقطار الخارجية
1.4828 ●	X10CrWMoVNb9-2 ●	طبقًا للمواصفة EN 10253	10.0 ملم – 610.0 ملم
1.4841 ●	P215NL ●	الجزء 2 (الفئة 1 - 8 وأثن)	
1.4845 ●	P265NL ●		
1.4878 ●	L360NE ●		
	P355N ●		
	P355NL1 ●		
	P355NH ●		

بالطبع، نحن نوفر أيضًا المجموعة الكاملة من الأكواع والوصلات طبقًا للمواصفات التالية:
DIN 2605 * و DIN 2616 * و DIN 2615 * و DIN 2617 *. *طبقًا للجزء 1 والجزء 2 (التطبيق الكلي)

8.500 طن من النبول
100 خامة مختلفة
50.000 بعد مختلف



مخزون ممتاز، مركز تشغيل، خدمة خبيرة أخصائي النبول

عد STAROFIT عضوًا نشطًا في لجنة معايير DIN EN ومصنوعًا معتمدًا من TÜV وفقًا للمواصفات التالية:

- ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015
- PED 2014/68/EU
- AD 2000-W 0

وبما أن شركة STAROFIT مُصنَّع معتمد من TÜV وفقًا للمواصفة AD 2000-Merkblatt W0 و PED 2014/68/EU ، فإن تركيب منتجات STAROFIT في الأنظمة الخاضعة للرقابة الإلزامية مسموح به.

مزايا الخدمة الإضافية:

- الفحص من جهة ثالثة وفقًا للمواصفات التالية:
- EN 10204-3.2 المعتمدة من TÜV و DNV و BV و LR، إلخ.
- خدمة حساب الضغط
- اختبار الخامات
- تمييز خاص
- معالجة السطح
- تعبئة مخصصة للعميل

تتوفر شركة STAROFIT أنواع ووصلات اللحام الطرفي بأكثر من 100 خامة مختلفة: الفولاذ غير السبائكي والسبائكي، الفولاذ عالي السبيكة، الفولاذ المزدوج، والخامات الخاصة. في مستودعنا نحافظ على مخزون ضخم، وبالتالي تكمن كفاءتنا الأساسية في تلبية الطلبات غير المعتادة.

في مركز التشغيل لدينا، يمكننا تشغيل الأكواع والنبول وفقًا للمواصفات العملاء في وقت قصير:

- الثقب المخروطي وتشطيب اللحام الطرفي
- نبول بقطر خارجي يصل إلى 610.0 ملم
- تشطيب الأطراف وفقًا للمواصفات (مثل ISO 9692-1-2559 DIN الجزء 2+1؛ ASME B 16.25)
- قطع الأكواع بأي زاوية مطلوبة (مثل 30°، 45°، 60° إلخ)
- التشغيل وفقًا للرسم أو مواصفات العميل



معلومات بلغات أخرى:
[starofit.com/en/
downloads](http://starofit.com/en/downloads)

+49 4222 9440 0
info@starofit.de
www.starofit.de

تليفون
بريد إلكتروني
الموقع الإلكتروني

STAROFIT Klose GmbH & Co. KG
Güterstraße 3
27777 Ganderkesee
ألمانيا